



2578 Schlote Technology GmbH - Zuschläge unter Vorbehalt

- Pos. Bezeichnung
- 102 **Tuschierpresse**, Fabrikat: MILLUTENSIL, Typ: MIL 163, Bj. 2004, Steuerung, Fabr. Siemens, Typ Simatic OP7, Presskraft 150 t, Öffnungskraft 30t, Werkstückgewicht unten/oben 16 t/15 t, Tischgröße 1.600 x 1.260 mm, Hubhöhe 1.400 mm, Schaltschrank, Arbeitstisch
- 116 **HSC-Bearbeitungszentrum**, Fabrikat: ROEDERS, Typ: RFM 600, Bj. 2008, Ser.-Nr. 13113-421, Steuerung, Fabr. Röders Tec, Typ RFM 600 DS, Verfahrenweg X/Y/Z 600 x 450 x 300 mm, Tischgröße 700 x 550 mm, Werkzeugaufnahme HSK 40, max. Spindeldrehzahl 42.000 U/min, Werkzeugwechsler 20-fach, elektr. Handrad, Späneförderer, Kühlung, Fabr. Lahntechnik GmbH, Typ BL040116, Bj. 2008, Schaltschrank, Schwerlastregal, Fabr. Klopsch Fördertechnik, Fachlast 1.000 kg, 2 Ebenen, Inhalt: div. Magnetaufspannplatten, NC-Schraubstöcke, Prüfplatz, Oberlicht
- 117 **CNC-Fräsmaschine**, Fabrikat: HANDTMANN, Typ: HBZ Trunnion 80, Bj. 2014, Ser.-Nr. 200793, Steuerung, Fabr. Heidenhain, Typ TNC640, Verfahrenwege X/Y/Z 850 x 850 x 700 mm, A-Achse max. -30/+120°, C-Achse 360° Werkzeugaufnahme HSK 63A, max. Werkstückgröße Ø 850 x 630 mm, max. Werkstückgewicht 1.200 kg, Werkzeugwechsler 40-fach, NC-Dreh-/Schwenktisch, Tisch-Ø 800 mm, Spindeldrehzahl max. 30.000 U/min, Späneförderer, Fabr. Knoll, Typ 600K-3, Bandfilteranlage, Fabr. Knoll, Schaltschrank, Fabr. Knoll, Steuerung defekt 3, Verfahrenwege 850 x 850 x 700 mm
- 125 **CNC-Senkerordiermaschine**, Fabrikat: EXERON, Typ: S 306 MF20/30, Bj. 2015, Ser.-Nr. 306-0102, Steuerung, Fabr. Exeron, Typ MF20/30, Verfahrenwege 1.200 x 750 x 500 mm, Werkstückaufspanntisch 1.500 x 1.200 mm, Behältergröße 1.550 x 1.250 mm, Füllhöhe 550 mm, Abstand Tisch/Elektrodenaufnahme 300 - 800 mm, Werkstückgewicht max. 4.000 kg, Maßstäbe in X-/Y-/Z-Achse, C-Achse mit Direktmessung, Abhebebeschwindigkeit 7,5 m/min, 8-facher Werkzeugwechsler, Spaltfilteranlage, Schaltschrank, Kühlung, CO²-Löschanlage
- 136 **WIG Schweißgerät**, Fabrikat: ELEKTRO BECKUM, Typ: WIG 255 AC/DC, mit Schlauchpaket
- 138 **Schweißstisch**, 2 Schweißschutzmasken, Fabr. Speedglass 3M
- 144 **Flachbildfernseher**, Fabrikat: MEDION
- 150 **Blechscherer**, tischmontiert
- 151 **Flachschleifmaschine**, Fabrikat: TOS, Typ: BPH20, Verfahrenwege X/Y/Z 690 x 225 x 250 mm, Schleifscheiben-Ø 150 mm, Werkstückgewicht max. 140 kg, Schleifscheibenbreite 20 mm, Schleifscheibenbohrung 76 mm, Entstaubungsanlage
- 169 **Magnetspannplatte**
- 170 **Vierbackenfutter**, Dreibackenfutter
- 187a **Bürocontainer**, best. aus 2 40"-Container, Inhalt: Büromöbel